

LED36 RGB-Rolle




Bildvergrößerung über
download.pdf

LED36 RGB-Rolle


24 V 14,4 W/m 60 LED/m 572 lm/m IP 22

LED - LED Abstand 16,67 mm, Höhe 3,5 mm,
Rollenlänge: 5 m
alle 10,0 cm teilbar durch schneiden und stecken.
wir konfektionieren für Sie.

RGB



LED36-CON
Verbiner



LED36-CHR
Einspeisung

Die Leuchte **LED36 RGB-Rolle** besteht aus:

- 1.) 1 LED36 RGB-Streifen von 10 - 500 cm
Wir liefern nach Ihren Maßangaben.
- 2.) 1 LED-Driver 24 V;
muss gesondert bestellt werden.
- 3.) 1 LED-ControllerUNI 24 V;
muss gesondert bestellt werden.




LED-Driver (Konverter) 24 V


LED-Driver20, bis 20 W, L 98/B 35/H 16, IP 20
LED-Driver30, bis 30 W, L 156/B 50/H 17, IP 20
LED-Driver50, bis 50 W, L 160/B 58/H 18, IP 20
LED-Driver75, bis 75 W, L 305/B 30/H 17, IP 20
LED-Driver100, bis 100 W, L 321/B 30/H 18, IP 20



Siehe **Zubehör** > LED-Driver



LED-Profil12
+ Abdeckung
+ Montage-
klammer



LED-Profil18
+ Abdeckung
+ Montage-
klammer

Siehe **Spiegelleuchten** > LED-Leuchten

Änderungen vorbehalten.